

# STOVE ITALIA

Poêles à granulés

## Zara 8



Le Zara 8 kW est un poêle étanche,  
avec une façade incurvée très esthétique  
et au rapport qualité prix exceptionnel

# Zara 8



Le Zara a une façade incurvée très esthétique. Il est étanche, Eco design 2022, équipé de série d'une télécommande et du WIFI. Régulation DUEPI.

Possibilité de programmation sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement. Poêle équipé d'une sonde ambiante, qui vous permet de choisir entre 2 fonctions, le mode «stand-by» ou «modulation». Le mode «stand-by» permettra au poêle de s'arrêter arrivé à température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend. Le mode «modulation» se régulera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

## WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Télécommande à distance



Boîtier Wifi



Tableau de contrôle  
Programmation journalière hebdomadaire

Capacité du réservoir à granulés : 15 Kg

Ventilation

Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte ou de la trappe à granulés

Sortie des fumées arrière

Brasero en acier



Noir  
RAL 9005  
Réf. 02503 DF



Bordeaux  
RAL 3004  
Réf. 02505 DF



Blanc  
RAL 9003  
Réf. 02504 DF

Puissance globale	7,7 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	7,2 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	2,5 kW
Rendement (à puissance nominale)	93,3 %
Rendement (à puissance réduite)	92,4 %
Température des fumées (à puissance nominale)	143,5 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	96,6 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,003 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,009 %
CO à 13% O2	38 mg/Nm3
Poussières	15 mg/Nm3
Nox	155 mg/Nm3
COV	1 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	4,5 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	2,2 g/s
Tirage min. et max.	10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	15 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,59 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,54 kg/h
Autonomie max	28 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	960 x 435 x 490 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	80 - 380 W
Débit du ventilateur	215 m³/h
Indice I'	0,08
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	76 kg

